

Пенная насадка для Автомоек (минимоек)



№	Арт.	Название	Подключение	Цена, руб.
1	25.1520.01 PH	Пенная насадка для быт Karcher, хвост пластик	Быстроразъем 90°	
2	25.1520.02 LH	Пенная насадка для быт Karcher, хвост латунь	Быстроразъем 90°	
3	25.1520.03 KP	Пенная насадка для профессиональных Karcher	M22 x1,5 гайка	
4	25.1520.04 CM	Пенная насадка Comet, Kranzle, Portotecnica.	M22x1,5 штуцер	
5	25.1520.05 KW	Пенная насадка с ниппелем «KW» для Alto, War	Быстроразъем KW	
6	25.1520.06 LA	Насадка для бытового Lavor, Annovi Reverberi	Быстроразъем 90°	
7	25.1520.07 PA	Пенная насадка с Ниппелем PA (короткий)	Быстроразъем PA	
8	25.1520.08 BP	Насадка для Bosch, Portotecnica (быт), FAIP	Быстроразъем 90°	
9	25.1520.09 L	Пенная насадка для Lavor быт (с 1999 года)	Быстроразъем 90°	

Пенокомплект в сборе



№	Арт.	Длина копыя	Комплектация	Вход*	Цена, руб.
1	25.1525.55 PA	550 мм	1. Пистолет ВД с байонетом PA	M22x1,5ш	
	25.1525.60/70PA	600 / 700 мм	2. Струйная трубка со штуцером PA, форсункой и форсункодержателем	M22x1,5ш	
	25.1525.90 PA	900 мм	3. Пенная насадка со штуцером PA	M22x1,5ш	
2	25.1525.55 KW	550 мм	1. Пистолет ВД с байонетом KW	M22x1,5ш	
	25.1525.60/70 KW	600 / 700 мм	2. Струйная трубка со штуцером KW, форсункой и форсункодержателем	M22x1,5ш	
	25.1525.90 KW	900 мм	3. Пенная насадка со штуцером KW	M22x1,5ш	

Пенный набор РА на пистолет ВД (короткий ниппель)



Давление: max. 180 bar
 Температура: max. 60° C
 Расход воды: max. 20 l/min

Арт.	Комплектация	Для фирм:	Вход	Цена, руб.
25.1525.РА КР	1) Байонет + переходник; 2) пенная насадка + ниппель; 3) ниппель + переходник	Karcher	M22x1,5г	
25.1525. РА СР	1) байонет с переходник; 2) пенная насадка LS3+ниппель; 3) ниппель + переходник	Kranzle, Comet, APC, Portotecnica	M22x1,5ш	

Пенный набор включает в себя быстросъем мама (накручивается на пистолет), быстросъем папа (накручивается на копьё), и пенная насадка. Данный пенный набор состоит из быстросъемов РА-короткий байонет и ниппель, отщёлкиваются насадки при натяжении кольца на себя.

Пенный набор на пистолет ВД (длинный ниппель)



Давление: max. 180 bar
 Температура: max. 60° C
 Расход воды: max. 20 l/min

Арт.	Комплектация	Для фирм:	Вход	Цена, руб.
25.1525.KW КР	1) Байонет + переходник; 2) пенная насадка + ниппель; 3) ниппель + переходник	Karcher	M22x1,5г	
25.1525.KW СР	1) байонет с переходник; 2) пенная насадка LS3+ниппель; 3) ниппель + переходник	Kranzle, Comet, APC, Portotecnica	M22x1,5ш	

Пенный набор включает в себя быстросъем мама (накручивается на пистолет), быстросъем папа (накручивается на копьё), и пенная насадка. Данный пенный набор состоит из быстросъемов KW-длинный байонет и ниппель, отщёлкиваются насадки при натяжении кольца от себя.

Аксессуары для пенных насадок

№	Арт.	Наименование	Цена, руб.
1	14.6502.00	Бачок к пенному набору	
2	25.1512.51	Сеточка для пенного набора	
3	25.1504.31	Шток для пенного комплекта	
4	21.0223.51	Форсунка 1,25 мм для пенной насадки LS 3	

Пеногенераторы *Club dei Riparation* (Италия)



Пеногенератор используется для создания и нанесения пенного раствора. Пеногенератор работает от сжатого воздуха (4-6 атм.). Максимальная высота нанесения пены до 5 метров, максимальная длина до 10 метров.

Преимущества Пеногенератора:

- Экономия моющего средства
- Сокращение затрат времени на обработку поверхности
- Обработка труднодоступных участков, внутренних поверхностей емкостей и т.д.

Наименование	Объем, л	Материал бака	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена руб.
CdK0024	25	Окрашенная сталь	360x340x800	15	
CdR0024	25	Нержавеющая сталь	360x340x800	17	
CdK0050	50	Окрашенная сталь	400x440x1120	24	
CdR0050	50	Нержавеющая сталь	400x440x1120	27	

Стандартная комплектация *Club dei Riparation*

Пистолет – 600 мм
(включено в цену)
Индикатор уровня

Шланг – 10 м
Манометр
Редукционный клапан

Кран игольчатый подачи жидкости
Кран игольчатый подачи воздуха
Предохранительный клапан

Пеногенераторы *Procar* (Италия)



Пеногенератор используется для создания и нанесения пенного раствора. Пеногенератор работает от сжатого воздуха (4-6 атм.). Максимальная высота нанесения пены до 5 метров, максимальная длина до 10 метров.

Преимущества данных Пеногенераторов:

- Заливная горловина и пробка из стали
- Три пенообразующие форсунки в комплекте
- Толстые стенки бака из обычной или нержавеющей стали
- Выход с пистолета низкого давления – железная резьба

Наименование	Объем, л	Материал бака	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена руб.
NSOFRO024	25	Окрашенная сталь	360x340x800	15	
NSOIXO024	25	Нержавеющая сталь	360x340x800	17	
NSOFRO050	50	Окрашенная сталь	400x440x1120	24	
NSOIXO050	50	Нержавеющая сталь	400x440x1120	27	
NSOFRO100	100	Окрашенная сталь	500x550x1200	36	
NSOFRO150	150	Окрашенная сталь	600x650x1500	50	

Стандартная комплектация *Procar*

Пистолет – 600 мм
Шланг – 10 м
Индикатор уровня

Манометр
Редукционный клапан

Кран игольчатый подачи жидкости
Кран игольчатый подачи воздуха
Предохранительный клапан

Аксессуары для пеногенераторов

№	Арт.	Наименование	L, мм	Подключение	Цена, руб
1	15.0215.02	Пистолет с пенным соплом 9,8 л/мин	600	Разрезная гайка	
	15.0217.00		750		
	15.0150.01		1500		
2	15.0200.01	Сопло пеногенирующее для пистолета	-	1/2" ш	
3	13.0003.80	Сопло пеногенератора 9,8 л/мин	---	Под накидную гайку	
	2.0150.02	Сопло спрейера 1,1 мм	---		
4	NOOSP0001	Шланг для пеногенератора	10 м	Штуцер под разрезную гайку	
5	NOHOSE10	Шланг воздушный низкого давления	10 м	Штуцер под разрезную гайку	
6	NOORU0006	Редуктор пневматический	---	1/4" ш – 1/4" г	
7	NOORU0009	Манометр пневматический	---	1/4"ш	
8	Reduc_Proc_50	Редуктор в сборе 50л для пеногенератора Prosaг. Крепление: гайка железная с внутренней резьбой, пробка железная	---	---	
	Reduc_Fab_50	Редуктор в сборе 50л для пеногенератора Fabbri. Имеет внутреннюю резьбу, пластиковая гайка	---	---	